

KOSZTORYS OFERTOWY

Ścieżki żwirowe wraz z miejscami na ławki i okrągłym placem

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	29.800		
2 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	1.788		
3 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m ²	1494.800		
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³	91.000		
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
5 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.505		
3		ROBOTY ZIEMNE				
6 d.3	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³	337.210		
4		PODBUDOWA				
7 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1472.850		
8 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm Krotność = 0.8	m ²	1494.800		
9 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	91.000		
10 d.4	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka z pospółki i zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	121.100		
5		ELEMENTY ULIC				
11 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opaskę z kostki granitowej 8/11 z oporem w ilości 0,032 m ³ /mb	m ³	38.752		
12 d.5	KNR 2-31 0406-07	Obramowanie ścieżki żwirowej z kostki granitowej surowo-łupanej szarej 8/11 cm	m ²	121.100		
6		NAWIERZCHNIA				
13 d.6	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o frakcji 0/16 mm - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.5	m ²	1343.800		
14 d.6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o frakcji 0/8 mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 0.43	m ²	1343.800		
15 d.6	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki granitowej surowo-łupanej szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa gr. 5 cm	m ²	91.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: