

KOSZTORYS OFERTOWY

Plac zabaw

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1 03	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.202		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2 04 0214-04	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	65.680		
3		PODBUDOWA				
3 d.3 04	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	279.500		
4 d.3 05	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm Krotność = 0.8	m ²	239.500		
5 d.3 01 0105-02	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka z pospółki i zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	42.500		
4		ELEMENTY ULIC				
6 d.4 04	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opaskę z kostki granitowej 8/11 z oporem w ilości 0,032 m3/mb	m ³	13.600		
7 d.4 07	KNR 2-31 0406-07	Obramowanie ścieżki żwirowej z kostki granitowej surowo-łupanej szarej 8/11 cm	m ²	42.500		
5		NAWIERZCHNIA				
8 d.5 03 0204-04	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o frakcji 0/16 mm - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.5	m ²	239.500		
9 d.5 05 0204-06	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o frakcji 0/8 mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 0.43	m ²	239.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: