

## KOSZTORYS OFERTOWY

Ścieżki żwirowe z miejscami na ławki i okągłym placem

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1 03	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod-sypce cementowo-piaskowej	m	29.800		
2 d.1 03	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	1.788		
3 d.1 03 0803-04	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-ralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m <sup>2</sup>	1494.800		
4 d.1 04 1103-05	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-ladowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	91.000		
<b>2</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
5 d.2 03	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.505		
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
6 d.3 04 0214-04	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku sa-mochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	337.210		
<b>4</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
7 d.4 04	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1472.850		
8 d.4 05	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm Krotność = 0.8	m <sup>2</sup>	1494.800		
9 d.4 05	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	91.000		
10 d.4 01 0105-02	KNR 2-31 0105-02	Podsypka z pospółki i zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	121.100		
<b>5</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
11 d.5 04	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opaskę z kostki granitowej 8/11 z oporem w ilości 0,032 m3/mb	m <sup>3</sup>	38.752		
12 d.5 07	KNR 2-31 0406-07	Obramowanie ścieżki żwirowej z kostki granitowej su-rowo-łupanej szarej 8/11 cm	m <sup>2</sup>	121.100		
<b>6</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
13 d.6 03 0204-04	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o frakcji 0/16 mm - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	1343.800		
14 d.6 05 0204-06	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o frakcji 0/8 mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 0.43	m <sup>2</sup>	1343.800		
15 d.6 05	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki granitowej surowo-łupanej szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	91.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: