

## KOSZTORYS OFERTOWY

Ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego odcinek wzdłuż ul .Poniatowskiego

| Lp.   | Podstawa wy-ceny | Opis   | Jedn. miary    | Ilość   | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|------------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1   | 2                | 3  | 4              | 5       | 6       | 7                  |
| <b>1</b>  |                  | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |                |         |         |                    |
| 1 d.1 03  | KNR 2-01 0119-   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  | km             | 0.080   |         |                    |
| <b>2</b>  |                  | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>  |                |         |         |                    |
| 2 d.2 02  | KNR 2-31 0810-   | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe gr. 6cm UNI DECOR na podsypce cementowo-piaskowej  | m <sup>2</sup> | 129.800 |         |                    |
|   | analogia         |  |                |         |         |                    |
| 3 d.2 01  | KNR 2-31 0814-   | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej   | m              | 81.000  |         |                    |
| 4 d.2 04  | KNR 4-04 1103-   | Wywiezienie materiału rozbiórkowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km  | m <sup>3</sup> | 5.989   |         |                    |
| <b>3</b>  |                  | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>   |                |         |         |                    |
| 5 d.3 04  | KNR 2-01 0206-   | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km   | m <sup>3</sup> | 35.820  |         |                    |
| <b>4</b>  |                  | <b>PODBUDOWA</b>   |                |         |         |                    |
| 6 d.4 04  | KNR 2-31 0103-   | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  | m <sup>2</sup> | 179.100 |         |                    |
| 7 d.4 01  | KNR 2-31 0111-   | Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa, wytworzonym i dostarczonym z betoniarni - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br>Krotność = 0.83   | m <sup>2</sup> | 156.000 |         |                    |
| 8 d.4 05  | KNR 2-31 0114-   | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm  | m <sup>2</sup> | 156.000 |         |                    |
| 9 d.4 04  | KNR 2-31 1004-   | Mechaniczne czyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego  | m <sup>2</sup> | 156.000 |         |                    |
| 10 d.4 07   | KNR 2-31 1004-   | Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2  | m <sup>2</sup> | 156.000 |         |                    |
| 11 d.4 07   | KNR 2-31 1004-   | Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2  | m <sup>2</sup> | 156.000 |         |                    |
| <b>5</b>  |                  | <b>ELEMENTY ULIC</b>   |                |         |         |                    |
| 12 d.5 04   | KNR 2-31 0402-   | Ława pod obrzeże betonowe z oporem w ilości 0,022 m3/mb  | m <sup>3</sup> | 1.694   |         |                    |
| 13 d.5 02   | KNR 2-31 0407-   | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm /materiał Inwestora/  | m              | 77.000  |         |                    |
| <b>6</b>  |                  | <b>NAWIERZCHNIA</b>  |                |         |         |                    |
| 14 d.6 01   | KNR 2-31 0310-   | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych 0/16 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm  | m <sup>2</sup> | 156.000 |         |                    |
| 15 d.6 05   | KNR 2-31 0310-   | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych 0/12,8 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm  | m <sup>2</sup> | 156.000 |         |                    |
| 16 d.6 02   | KSNR 6 0502-     | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm UNI DECOR na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem /uzupełnienie przy ustawionym obrzeżu a istniejącym chod-nikiem/ /materiał Inwestora/ | m <sup>2</sup> | 30.800  |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                  |  |                |         |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                  |  |                |         |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                  |  |                |         |         |                    |

Słownie: