

KOSZTORYS OFERTOWY

Brama Kościańska

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1 03	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.055		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2 03	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	107.000		
3 d.2 03	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	10.700		
4 d.2 04	KNR 2-31 0805-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie-regularnej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	314.600		
5 d.2 02	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm UNI DECOR na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	200.000		
6 d.2 01	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	40.000		
7 d.2 04	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³	49.334		
3		ROBOTY ZIEMNE				
8 d.3 04	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³	131.560		
9 d.3 0501	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	27.000		
10 d.3 0501	KNR 2-01 0320-0501	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	26.133		
11 d.3 0232-02 0210-04	KNR-W 2-01 0232-02 0210-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III	m ³	0.867		
4		ODWODNIENIE				
12 d.4 02	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2.000		
13 d.4 0408-02	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	15.000		
14 d.4 04	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5.000		
5		PODBUDOWA				
15 d.5 04	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	448.900		
16 d.5 01	KNR 2-31 0111-01	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa, wytworzonym i dostarczonym z betoniarni - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	320.500		
17 d.5 07 0105-08	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	242.000		
18 d.5 05 0114-06	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	113.400		
19 d.5 05 0114-06	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	100.300		
20 d.5 05 0114-06	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 28 cm	m ²	27.300		
21 d.5 05 0114-06	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 29 cm	m ²	79.500		
6		ELEMENTY ULIC				
22 d.6 04	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki kamienne z oporem w ilości 0.0925 m ³ /mb	m ³	7.983		
23 d.6 02	KNR 2-31 0404-02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm /materiał Inwestora/	m	86.300		
24 d.6 04	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem w ilości 0,022 m ³ /mb	m ³	0.601		
25 d.6 02	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m	44.000		
7		NAWIERZCHNIA				
26 d.7 03	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	27.300		

KOSZTORYS OFERTOWY

Brama Kościańska

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.7	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm UNI DECOR na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem /materiał Inwestora/	m ²	242.000		
28 d.7	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa br. 5 cm /materiał Inwestora/	m ²	100.300		
29 d.7	KNR 2-31 0205-03	Nawierzchnia z brukowca z kamienia łamanego o wym. 16-20 cm lub kamienia polnego łupanego na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa gr. 5 cm	m ²	113.400		
30 d.7	KNR 2-31 0307-02	Nawierzchnia z klinkieru drogowego (bruку klinkierowego CRH o wym. 7,1x10x20) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	79.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: