

### ZASTOSOWANIE:

**SC 1** jest profilem pozwalającym na wykończenie krawędzi stopni schodowych z okładzinami ceramicznymi. Jego unikalna budowa pozwala na wykończenie jednym profilem zarówno krawędzi pomiędzy stopnicą i podstopnicą oraz stopnicą i policzkiem schodów. Przebieg między krawędziami wykonywane jest przez wygięcie profilu, zapewniając wysoką wytrzymałość oraz estetyczny wygląd. Dodatkowo kształt profilu i umieszczone wzdłuż profilu otwory pozwalają na odprowadzenie wilgoci spod okładziny schodów w części krawędziowej.

**SC 2** jest profilem o zbliżonym kształcie i właściwościach co profil SC 1 lecz stosowanym w układach posadzkowych z warstwą drenażową z kompozytowej maty drenażowej D1. Zastosowanie maty drenażowej D1 wraz z profilem SC 2 umożliwia wentylację, wyrównanie ciśnienia pary wodnej oraz odprowadzenie wilgoci z warstw pod posadzkowych na całej powierzchni stopni schodowych.

**SC 3** jest profilem do wykończenia krawędzi policzków schodów jak również cokołów.

### WŁAŚCIWOŚCI:

- skuteczne odprowadzenie wody z okładzin stopni
- odporność na korozję oraz czynniki atmosferyczne
- szczelność w częściach krawędziowych
- rozwiązanie zapewniające prosty i szybki montaż
- wydłużona trwałość okładzin schodów
- estetyczny wygląd

BAZA	aluminium pokryte powłoką poliesterową
WAGA	SC1 300g/m; SC2 320g/m; SC3 250g/m
GRUBOŚĆ POWŁOKI	ca. 70 µm
KOLOR	RAL 9006

### RODZAJ PODŁOŻA:

Podłoża cementowe i betonowe oraz inne podłoża posiadające odpowiednią sztywność i nośność. Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. Podłoża cementowe powinny być związane i wyszezonowane. Najlepiej gdy wzdłuż krawędzi stopni wykonane zostanie obniżenie na szerokość montowanego profilu (50 mm) i głębokości ok. 1,5mm.

### NARZĘDZIA:

Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła odpowiednia do cięcia aluminium, nóż, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnobrotowa, mieszadło koszykowe, nierdzewna paca stalowa, pędzel, szczotka malarska, szpachelka lub kielnia, naczynie z podziatką. Dopuszczalne jest używanie pił ręcznych lub mechanicznych przeznaczonych do cięcia aluminium. Niedopuszczalne jest używanie do cięcia profili narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowej.


### MONTAŻ:

Montaż rozpoczynamy od wymierzenia szerokości oraz głębokości stopni. Wykończenie krawędzi stopnia profilami SC1 należy wykonać w jednym odcinku. Następnie wzdłuż profilu zaznaczamy miejsca, w których wykonane zostaną nacięcia aby wygiąć profil w narożnik. Wycinamy fragment poziomej części profilu tak aby po zagięciu profilu elementy poziome nie zachodziły na siebie. Po wygięciu profilu oraz wstępnym ustawieniu zaznaczamy miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki kołków rozporowych i układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której osadzamy profile, dbając o właściwe i równe ich ustawienie. Częściowo wkręcamy wkręty kołków rozporowych a po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy je do oporu. Powstałą na zagięciu szczelinę wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz np. poliuretanową). W dalszej kolejności wykonujemy hydroizolację z właściwej do tych zastosowań zaprawy uszczelniającej zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej warstwie hydroizolacji układamy płytki ceramiczne stosując odpowiedniej klasy zaprawę klejową (min. C2-S1). Połączenie okładziny stopnia i podstopnicy oraz szczelinę pomiędzy profilem a płytką wypełniamy odpowiednią do zastosowania na zewnątrz elastyczną masą uszczelniającą.

### ZAŁECENIA OGÓLNE:

W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nie rysującą powierzchni. Nie wolno dopuścić aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP. Mycie profili należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku. Do mycia najlepiej używać czystą wodę i tkaninę, nie rysującą powierzchni. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Po każdym myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą. Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu profili. Zaleca się wykonywać dwa razy w roku przeglądy techniczne posadzek schodów, balkonów i tarasów, celem sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. W razie ujawnienia usterek, należy je możliwie szybko usunąć.

### WYMIARY:



### PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:

