

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
WOJCIECH KURZAWA
64-100 LESZNO
ul. Jagiellońska 15/18
tel. 65 5 26 17 63

ZAMAWIAJĄCY :	URZĄD MIASTA LESZNA UL. KARASIA 15 64-100 LESZNO
OBIEKT, TEMAT :	ZAGOSPODAROWANIE AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE WRAZ Z PRZYLEGŁYMI WAŁAMI FORTYFIKACYJNYMI
ADRES :	64-100 LESZNO, AL. J. SŁOWACKIEGO, UL. G. NARUTOWICZA, UL. KSIĘCIA J. PONIATOWSKIEGO
TEMAT :	KARTA RÓWNOWAŻNOŚCI DLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM ZAGOSPODAROWANIA AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE WRAZ Z PRZYLEGŁYMI WAŁAMI FORTYFIKACYJNYMI
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Wojciech Kurzawa upr. proj. 1936/87/Lo
DATA :	GRUDZIEŃ 2017r.

AQUAFIN-2K

Dwuskładnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniająca na bazie cementu, służąca:

- do uszczelnień zewnętrznych części podziemnych w starym i nowym budownictwie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej;
- do uszczelnień poziomych w murach;
- do uszczelnień wewnętrznych przeciwko wilgoci wnikającej z zewnątrz;
- do uszczelnień stropów garaży podziemnych, zbiorników wody i ścieków;
- do uszczelnień pod wyłożeniami z płytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o umiarkowanym i dużym obciążeniu, na balkonach i zimnych tarasach;
- jako klej do mocowania taśm i kształtek uszczelniających;

Wymagane właściwości:

- bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy, elastyczna powłoka uszczelniająca;
- do aplikacji na wszystkich nośnych, zwykle spotykanych w budownictwie podłożach;
- wiążąca hydraulicznie;
- przywierająca bez gruntowania do wilgotnych podłoży;
- dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie;
- nieprzepuszczająca wody do 0,8 MPa;
- odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe;
- która może być pokrywana wyłożeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejów elastycznych;
- o szybkiej odporności na opady atmosferyczne;

KOSTKA BETONOWA UNI/DECOR

Kostka betonowa wibroprasowana w klasycznym kształcie (zestawienie kwadratów 90mmx90mm i kwadratów 140mmx140mm ze ściętymi narożnikami) o jednej osi symetrii; występuje także pod nazwą KOSTKA PALETKA.

KESSEL Alrondo

wpuszt podwórzowy, z tworzywa sztucznego, ze zintegrowanym syfonem, z pokrywą 200 x 200 mm z okrągłym, przykręcanym rusztem szczelinowym Ø 140 z tworzywa sztucznego, przepustowość 1,6dm³/s

ZBK dn160 firmy KARMAT

zasuwa burzowa końcowa wykonana z polipropylenu z dodatkiem stabilizatora, wyposażona w chromoniklową osłonę chroniącą klapę i uszczelkę, a także chromoniklową osłonę dźwigni

Zawór elektromagnetyczny 100DV

zawór elektromagnetyczny o przepływie 0,24 do 9,0 m³/h, z podwójną filtracją, z odporną, wyrównującą ciśnienie membraną, energooszczędną cewką z wbudowanym trzpieniem oraz 200 mikronowym filtrem.

Sterownik 4EC

czterostacyjny zewnętrzny sterownik dla systemu nawadniania