

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
WOJCIECH KURZAWA
64-100 LESZNO
ul. Jagiellońska 15/18
tel. 65 5 26 17 63

ZAMAWIAJĄCY :

URZĄD MIASTA LESZNA
UL. KARASIA 15
64-100 LESZNO

OBIEKT :

PRZEDSZKOLE NR 7 W LESZNIE

ADRES :

LESZNO, UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 20
DZIAŁKI O NR GEOD. 78/1, 84/2, 85/2

TEMAT :

KARTA RÓWNOWAŻNOŚCI
DLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE
BUDOWLANO-WYKONAWCZYM PRZEBUDOWY BUDYNKÓW
PRZEDSZKOLA NR 7 W LESZNIE

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Wojciech Kurzawa
upr. proj. 1936/87/Lo

DATA :

GRUDZIEŃ 2017r.

AQUAFIN-2K

Dwuskładnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniająca na bazie cementu, służąca:

- do uszczelnień zewnętrznych części podziemnych w starym i nowym budownictwie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej;
- do uszczelnień poziomych w murach;
- do uszczelnień wewnętrznych przeciwko wilgoci wnikałej z zewnątrz;
- do uszczelnień stropów garaży podziemnych, zbiorników wody i ścieków;
- do uszczelnień pod wyłożeniami z płytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o umiarkowanym i dużym obciążeniu, na balkonach i zimnych tarasach;
- jako klej do mocowania taśm i kształtek uszczelniających;

Wymagane właściwości:

- bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy, elastyczna powłoka uszczelniająca;
- do aplikacji na wszystkich nośnych, zwykle spotykanych w budownictwie podłożach;
- wiążąca hydraulicznie;
- przywierająca bez gruntowania do wilgotnych podłoży;
- dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie;
- nieprzepuszczająca wody do 0,8 MPa;
- odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe;
- która może być pokrywana wyłożeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejów elastycznych;
- o szybkiej odporności na opady atmosferyczne;

STYROFAM ROOFMATE SL

Płyty do izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) z profilowanymi krawędziami styku.

Wymagane właściwości:

- maks. współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda=0,036$;
- odporność na naprężenia ściskające 300 kPa przy 10% odkształceniu względnym;
- odporność na cykle zamrażania i odmrażania;
- odporność na starzenie;

WARSTWA ZBROJONA FLEKSYL (STO)

Szpachla dyspersyjna do wykonywania zabezpieczeń wodochronnych spełniająca funkcję masy zbrojeniowej do zatapiania siatki z włókna szklanego w obszarze narażonym na wodę odpryskową.

OKŁADZINA KĄTOWA, PROSTA (GRANIT ZAMKOWY, PIASKOWANY) POZBRUK

Prefabrykat betonowy o przekroju w kształcie „L” o zredukowanej nasiąkliwości dzięki zastosowaniu nanotechnologii, o powierzchni „piaskowanej” w kolorze zbliżonym do szarego granitu.

DWUSKŁADNIKOWA FARBA POLIURETANOWA TYP PU (POLIFARB CIESZYN)

Dwuskładnikowy antykorozyjny podkład akrylowo-poliuretanowy.

DWUSKŁADNIKOWA EMALIA POLIURETANOWA TYP CELUX PU (POLIFARB CIESZYN)

Poliuretanowa farba nawierzchniowa - kombinacja żywicy poliestrowej i izocyjanianu alifatycznego tworząca zestaw powłok nadających się do zastosowań przemysłowych, o wysokiej trwałości w zastosowaniach zewnętrznych, o wysokiej odporności: na działanie wody, uderzenia i ścieranie.

RULONOWA WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NP. NORA

Rulonowa wykładzina kauczukowa do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej.

NORAMENT 926 GRANO

Akcesoria wykończeniowe okładzin schodów (podstopnice, następnie, krawędzie i obrzeża) dla rulonowych wykładzin kauczukowych do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej.

RIGIPS

Prefabrykowany system wewnętrznej, suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na ocynkowanych profilach stalowych.

WYWIETRZAK DACHOWY ZEFIR

Wywietrzak grawitacyjny z laminatu poliestrowo-szklanego o konstrukcji zabezpieczającej kanał wentylacyjny przed nawiewaniem powietrza zewnętrznego oraz przed przedostaniem się do kanału wentylacyjnego wody deszczowej.

SUFIT PODWIESZONY TYPU OWA

Modułowy sufit podwieszony (60cm x 60cm) o konstrukcji stalowej (widoczne profile w kształcie „T” w kolorze białym) wypełnionej białymi płytami wykonanymi z prasowanej wełny mineralnej.

SYSTEM MCR-OSO FIRMY MERCOM

Kompletny system służący przystosowaniu istniejących okien budynku do celów grawitacyjnego oddymiania składający się z elementów:

- czujka dymowa
- alarmowy przycisk oddymiania
- siłownik
- centrala sterowania