

Poręcz prosta Ø32, 300 mm

Opis do specyfikacji

Poręcz prosta dla osób niepełnosprawnych.

Rura Ø32, rozstaw 300 mm.

Rura Inox 304 satynowy.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową Inox na 3 otwory.

Znak CE.

Uchylna poręcz łukowa Ø32, L. 850 mm

Opis do specyfikacji

Uchylna poręcz łukowa Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Rura Inox 304 satynowy.

Długość: 850 mm.

Grubość płyty: 3,5 mm.

Widoczne mocowania płytą montażową Inox na 6 otworów.

Znak CE.

Pojemnik na papier toaletowy - 200 m

Opis do specyfikacji

Podajnik na papier toaletowy jumbo. Duży model do zwoju 200 m.

Jednoczęściowa pokrywa z przegubem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.

Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz.

Kontrola poziomu papieru.

Wymiary: Ø225, głębokość 125 mm.

Wykończenie Inox 304 błyszczący.

Z dnem.

Suszarka do rąk, intensywny strumień powietrza, ultraszybka

Opis do specyfikacji

Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza HIGHFLOW.

Model mocny.

Centralna, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłonie z prędkością 230 km/h.

Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund.

Wybór ciepłego lub zimnego powietrza ukrytym przełącznikiem.

Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień.

Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji.

Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund.

Inox 304 błyszczący, bakteriostatyczny.

Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa.

Grubość Inoxy: 1 mm.

Wymiary: 175 x 238 x 267 mm.

Waga: 4 kg.

Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s.

Prędkość powietrza: 230 km/h.

Niskie zużycie energii: 1350 W.

220-240 V~ / 50 Hz.

Poziom hałas: 70 dBA.

Klasa I, IPX1. CE.

Ścienny dozownik mydła w płynie, 1 litr

Opis do specyfikacji

Ścienny dozownik mydła w płynie z delikatnym uruchamianiem.

Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem.

Jednoczęściowa pokrywa z przegubowym otwarciem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.

Przycisk z delikatnym uruchamianiem.

Antyblokada: jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku.

Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).

Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności.

Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła.

Okienko kontroli poziomu mydła.

Wykończenie Inox 304 błyszczący.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Pojemność: 1 litr.

Wymiary: 90 x 105 x 252 mm.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.

Zestaw natryskowy

Opis do specyfikacji

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:

Standardowa skrzynka podtynkowa.

Chromowana rozeta Ø195.

Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 43 mm.

Bateria z przyciskiem-pokrętle i rozetą.

Pierścień chroniący przed zaczepieniem.

Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętle.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa chromowana, odporna na wandalizm, z antyosadowym dyfuzorem i automatyczną regulacją wypływu.

Przyłącza Z½" do miedzianej rurki Ø14.

Zintegrowane zawory zwrotne i filtry.

Chromowany przycisk-pokrętle z metalu.

Bateria czasowa

Opis do specyfikacji

Czasowa bateria stojąca do umywalki:

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Mechaniczna bateria do zlewu (z ruchomą wylewką)

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką rura .

Samoopróżniająca wylewka dolna Ø22 z sitkiem gwiazda z mosiądzu.

Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wylewka gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ 26 l/min przy 3 barach.

Uchwyt ażurowy.

Dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".

Bateria mechaniczna do zlewu

Opis do specyfikacji

Bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką z sitkiem higienicznym.

Głowica ceramiczna Ø40.

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Uchwyt ażurowy.

Dostarczana z wężykami PEX W3/8".

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.

Zawór do pisuaru

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór natynkowy:

Do zwykłego pisuaru z kołnierzem lub ze zintegrowanym syfonem.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy, z możliwością regulacji od 3 do ~7 sekund (patent).

Ochrona antyskażeniowa.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/sekund przy 3 barach, możliwość regulacji do 0,3 l/s.

Zintegrowany w rozecie innowacyjny system zaworu odcinającego i regulującego wypływ (patent).

Zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12541:2005 (poziom hałasu klasa II).

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Rozeta ścienna.

Z chromowaną rurką i króćcem Ø35.

Przylacza kątowe do zasilania podtynkowego.