

Zestawienie stolarki okiennej w SP-3 w Lesznie, pl. Metziga						
Nazwa / rodzaj		Stolarka okienna PCV				
Oznaczenie		O1	O2			
Schemat		oddz. opracowanie	oddz. opracowanie			
Wymiar w świetle ościeży wew.	So w cm	150	131			
	Hmax w cm	210	265			
	Ho w cm	198	250			
Powierzchnia okna w m2		3,15	3,47			
Łączna pow. okien w m2		12,60	38,19			
Ilość (szt)	SUTERENA	-	-			
	PARTER	-	7			
	I PIĘTRO	-	4			
	II PIĘTRO	4	-			
	III PIĘTRO	-	-			
	KL. SCHODOWA	-	-			
	RAZEM W BUDYNKU	4	11			
Łączna ilość okien do wykonania:	15					
Lokalizacja:	świetlica pom. 29 - 3 szt.		I p. szatnia - 1 szt.			
	gab. Medyczny - 1 szt.		Ip. sala 25 - 3 szt.			
			Parter sala 19 - 3 szt.			
			parter , biblioteka pom. 18 - 2 szt.			
			sala nr 2 z zapl. - 2 szt. (pozostałe 2 okna w II etapie)			
WARUNKI SPECJALNE:	obróbka ościeży wg zał. rys. Zew. bez parapetów, ale z wymianą spadków betonowych. Elastyczne obwodowe uszczelnienie ramiaka okna masą elastyczną.	obróbka ościeży wg zał. rys. Zew. bez parapetów, ale z fugowaniem parapetów ceglanych np.. Fugą elastyczną wodoodporną CE 40 CERESIT. Elastyczne obwodowe uszczelnienie ramiaka okna masą elastyczną.				
Parametry techniczne okien:	Okna z kształtowników z nieplastyfikowanego PCV, 5-komorowych, koloru białego, wg podziału okien drewnianych, szprosy wew. o wymiarach zbliżonych do drewnianych. Okna wzmocnione stalowymi ocynkowanymi kształtownikami na całym obwodzie ram ościeżnic i skrzydeł. Szklenie szybami zespolonymi o wsp. przenikania ciepła nie większym niż Umax - 1,1. Izolacyjność akustyczna właściwa okien rozszczelnionych o wsp. infiltracji powietrza a=0,5-1,0 m3/(mxhxdaPa2/3). W razie potrzeby - zastosować dodatkową systemową dolną belkę wyrównującą. Wykonać zabudowę wg. przedstawionego schematu. Od zew. bez obróbki ościeży - elewacja ze spoinowanego klinkieru. Od zew. obwodowe uszczelnienie styków ram okiennych z murem przy zastosowaniu uszczelnacza elastycznego. W oknach I p. i parteru bez parapetów zew. lecz z wypełnieniem spoin cegieł parapetu fugą elastyczną np. WODOODPORNĄ CE 40 CERESIT. Okucia oksydowane atestowane, obwiedniowe, nawiewniki higrosterowane automatycznie - w każdym oknie 1 szt. Parapety wew. z PCV, komorowe koloru białego szer. 28-40 cm. Okna O1 i O2 lukowe, a O2 typu zabytkowego z nakładkami dekoracyjno-fazowanymi (słupek i ślimię okna - patrz rys. zdjęcia) PRZED WYKONANIEM OKIEN - WYMIARY TYCH OKIEN NALEŻY POBRAĆ Z NATURY ! Wymiary podano w świetle węgarków zew.					
Zestawił: Stanisław Bojkowski - 13-01-2016 r.						