

	Zestawienie stolarki okiennej w Z.S.E. w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2						
	Nazwa / rodzaj		Stolarka okienna PCV				
	Oznaczenie		O1	O1	O1	O1	O1
	Schemat		oddz. opracowanie	oddz. opracowanie	oddz. opracowanie	oddz. opracowanie	oddz. opracowanie
	Wymiar w świetle ościeży wew.	So w cm	162	185	150	185	150
		Ho w cm	255	228	228	252	252
	Powierzchnia okna w m2		4,13	4,22	3,42	4,66	3,78
	Łączna pow. okien w m2		16,52	25,31	20,52	60,61	11,34
	Ilość (szt)	SUTERENA	-	-	-	-	-
		PARTER		-	-	-	2
		I PIĘTRO	4	-	-	-	-
		II PIĘTRO		-	-	13	3
		III PIĘTRO		6	6	-	-
		KL. SCHODOWA		-	-	-	-
		RAZEM W BUDYNKU	4	6	6	13	3
	Łączna ilość okien do wykonania:	19	0	6	6	7	0
	Lokalizacja:		pok. Dyrektora szkoły - 2 szt.	sala 304 - 3 szt.	sala 303 - 3 szt.	sala 207 z zapleczem - 4 szt.	sala 204 - 3 szt.
			Sekretariat - 2 szt.	sala 301 - 3 szt.	sala 302 - 3 szt.	sala 206 - 3 szt.	
						sala 205 - 3 szt.	
						sala 203 - 3 szt.	
	WARUNKI SPECJALNE:		obróbka ościeży wg zał. rys. Zaw. bez parapetów (piaskowiec) ale z elastycznym uszczelnieniem na linii styk piaskowca i ramiak dolny okna. Ewentualne uszczelnienie elastyczną zaprawą styków piaskowca, który stanowi parapet.	obróbka ościeży wg zał. rys. Zaw. bez parapetów (piaskowiec) ale z elastycznym uszczelnieniem na linii styk piaskowca i ramiak dolny okna. Ewentualne uszczelnienie elastyczną zaprawą styków piaskowca, który stanowi parapet.	obróbka ościeży wg zał. rys. Zaw. bez parapetów (piaskowiec) ale z elastycznym uszczelnieniem na linii styk piaskowca i ramiak dolny okna. Ewentualne uszczelnienie elastyczną zaprawą styków piaskowca, który stanowi parapet.	obróbka ościeży wg zał. rys. Zaw. bez parapetów (piaskowiec) ale z elastycznym uszczelnieniem na linii styk piaskowca i ramiak dolny okna. Ewentualne uszczelnienie elastyczną zaprawą styków piaskowca, który stanowi parapet.	obróbka ościeży wg zał. rys. Zaw. bez parapetów (piaskowiec) ale z elastycznym uszczelnieniem na linii styk piaskowca i ramiak dolny okna. Ewentualne uszczelnienie elastyczną zaprawą styków piaskowca, który stanowi parapet.
	Parametry techniczne okien:		Okna z kształtowników z nieplastifikowanego PCV, 5-komorowych, koloru białego, wg podziału okien drewnianych, szprosy wew. o wymiarach zbliżonych do drewnianych. Okna wzmocnione stalowymi ocynkowanymi kształtownikami na całym obwodzie ram ościeżnic i skrzydeł. Szklenie szybami zespolonymi o wsp. przenikania ciepła nie większym niż Umax - 1,1. Izolacyjność akustyczna właściwa okien rozszczelnionych o wsp. infiltracji powietrza a=0,5-1,0 m3/(mxhdaPa2/3). W razie potrzeby - zastosować dodatkową systemową dolną belkę wyrównującą.				
			Wykonać zabudowę wg. przedstawionego schematu. Okucia oksydowane atestowane, obwiedniowe, nawiewniki higrosterowane automatycznie - w każdym oknie 1 szt. Parapet wew. z PCV, komorowe koloru białego szer. 28-40 cm, * bez parapetówzew. - tylko uszczelnienie elastyczne na styku dolny ramiak okna i parapet z piaskowca.				
			PRZED WYKONANIEM OKIEN - WYMIARY TYCH OKIEN NALEŻY POBRAĆ Z NATURY !. Wymiary podano w świetle ościeży wew.				
						Zestawił: Stanisław Bojkowski - 13-01-2016 r.	