

Gdańsk, dn. 2024-02-27

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Michał Stolarczyk
Pełnomocnictwo numer: 113/03/23
z dnia: 2023-03-06


dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 538130144

Prezydent Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Dotyczy: instalacji radiokomunikacyjnej: **45001 (65001N!) PLS_LESZNO_SWIECICHOWSKA**

W odpowiedzi na wezwanie Urzędu z dnia 19.02.2024 r. (sygn. OS.6222.7.2024) w załączeniu przesyłam sprawozdanie z pomiarów PEM.



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Władysław
Stolarczyk

Date / Data:
2024-02-27 17:56



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4721/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 45001 (65001N!) PLS_LESZNO_SWIECICHOWSKA
Adres: LESZNO, ŚWIĘCIECHOWSKA 2, Powiat m. Leszno, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-10

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości LESZNO, ŚWIĘCIECHOWSKA 2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 45001 (65001N!) PLS_LESZNO_SWIECICHOWSKA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Grzegorzewski Jan
Poświata Kacper

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu W budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/2600	ATR4518R6 Huawei	1	101	0-12**/-2-10**	31.1	12023
2	800/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	101	0-12**/-2-10**/-2-10**	31.1	17096
3	3600	AQQQ NSN	1	101	0-12**	31.1	44262
4	900/2600	ATR4518R6 Huawei	1	230	-2-10**/-4-8**	31.1	12023
5	800/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	230	-2-10**/-4-8**/-4-8**	31.1	17096
6	3600	AQQQ NSN	1	230	0-12**	31.1	44262
7	900/2600	ATR4518R6 Huawei	1	331	0-12**/-2-10**	31.1	12023
8	800/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	331	0-12**/-2-10**/-2-10**	31.1	17096
9	3600	AQQQ NSN	1	331	0-12**	31.1	44262

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	29	28
2.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	123	28
3.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	32	631	VHLP1-32 Andrew	0.3	132	28
4.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	708	VHLP1-38 Andrew	0.3	289	28
5.	NEC iPasolink 200	32	13	VHLP1-32 Andrew	0.3	291	28

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
6.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	32	13	VHLP1-32 Andrew	0.3	306	28

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-02-10	09:50-11:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		7.5	7.6	69.6	69.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 7 listopada 2023 o numerze LWIMP/W/431/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-07	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040004

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°50'30.1" 16°33'43.6"
2	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°50'29.4" 16°33'42.1"
3	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'29.0" 16°33'41.0"
4	GKP w odległości 133m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'27.6" 16°33'38.5"
5	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 289°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°50'30.8" 16°33'43.2"
6	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 306°	2.0	1.9	2.8	0.1	51°50'30.8" 16°33'42.8"
7	GKP w odległości 58m od anteny radioliniowej az. 289°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°50'31.2" 16°33'41.0"
8	GKP w odległości 73m od anteny radioliniowej az. 291°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°50'31.6" 16°33'40.7"
9	GKP w odległości 18m od anteny radioliniowej az. 306°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°50'30.8" 16°33'43.2"
10	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 306°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'31.6" 16°33'41.8"
11	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	1.9	2.8	0.1	51°50'31.2" 16°33'43.6"
12	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°50'31.9" 16°33'42.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 331°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'33.7" 16°33'41.4"
14	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 132°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'30.1" 16°33'44.6"
15	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 123°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'29.8" 16°33'45.7"
16	GKP w odległości 71m od anteny radioliniowej az. 132°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'29.0" 16°33'46.8"
17	GKP w odległości 65m od anteny radioliniowej az. 123°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'29.4" 16°33'46.8"
18	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°50'30.1" 16°33'45.4"
19	GKP w odległości 64m od anteny sektorowej az. 101°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'30.1" 16°33'47.5"
20	GKP w odległości 118m od anteny sektorowej az. 101°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'29.8" 16°33'50.4"
21	DPP - Przy drzwiach wejściowych kamienicy - zamknięte	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'30.1" 16°33'49.7"
22	DPP - Przy drzwiach wejściowych kamienicy - brak właścicieli	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'29.4" 16°33'48.2"
23	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynku w budowie, na parterze, ul. Kasprowicza	2.0	1.6	2.4	0.09	51°50'31.2" 16°33'48.6"
24	GKP w odległości 94m od anteny radioliniowej az. 29°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'33.4" 16°33'46.4"
25	DPP - W bramie budynku magazynowego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'33.0" 16°33'44.6"
26	DPP - W bramie budynku magazynowego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'32.6" 16°33'45.0"
27	DPP - W bramie opuszczonego budynku magazynowego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'28.7" 16°33'40.0"
28	DPP - W bramie budynku magazynowego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'30.8" 16°33'40.7"
29	PKP na az. 265° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°50'30.5" 16°33'42.5"
30	PKP na az. 250° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°50'30.1" 16°33'41.8"
31	PKP na az. 237° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°50'29.8" 16°33'42.1"
32	PKP na az. 223° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°50'29.4" 16°33'42.1"
33	PKP na az. 210° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	2.1	3.1	0.11	51°50'29.0" 16°33'42.5"
34	PKP na az. 195° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	1.9	2.8	0.1	51°50'29.0" 16°33'43.2"
35	PKP na az. 136° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	2.2	3.3	0.12	51°50'29.4" 16°33'46.1"
36	PKP na az. 121° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°50'29.8" 16°33'46.1"
37	PKP na az. 108° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	1.4	2.1	0.07	51°50'30.1" 16°33'46.4"
38	PKP na az. 94° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°50'30.5" 16°33'46.8"
39	PKP na az. 81° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°50'30.8" 16°33'46.8"
40	PKP na az. 66° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	2.2	3.3	0.12	51°50'31.2" 16°33'46.8"
41	PKP na az. 6° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	1.9	2.8	0.1	51°50'31.6" 16°33'43.9"
42	PKP na az. 351° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	1.8	2.7	0.1	51°50'31.6" 16°33'43.9"
43	PKP na az. 338° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	2.3	3.4	0.12	51°50'31.6" 16°33'43.2"
44	PKP na az. 324° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	1.9	2.8	0.1	51°50'31.6" 16°33'42.8"
45	PKP na az. 311° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	2.2	3.3	0.12	51°50'31.6" 16°33'42.8"
46	PKP na az. 296° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°50'31.2" 16°33'42.1"
-	GKP w odległości 344m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'23.3" 16°33'30.2"
-	GKP w odległości 192m od anteny sektorowej az. 331°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'36.2" 16°33'39.2"
-	GKP w odległości 228m od anteny sektorowej az. 101°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'29.0" 16°33'55.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

50	DPP - w uchylonym oknie w maszynowni piętro 7, ul. Święciechowska 2	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°50'29.0" 16°33'55.8"
----	---	---------	-------	-----	------	----------------------------

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°50'30.1" 16°33'43.6"
2	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°50'29.4" 16°33'42.1"
3	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'29.0" 16°33'41.0"
4	GKP w odległości 133m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'27.6" 16°33'38.5"
5	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 289°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°50'30.8" 16°33'43.2"
6	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 306°	2.0	0.005	0.008	0.1	51°50'30.8" 16°33'42.8"
7	GKP w odległości 58m od anteny radioliniowej az. 289°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°50'31.2" 16°33'41.0"
8	GKP w odległości 73m od anteny radioliniowej az. 291°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°50'31.6" 16°33'40.7"
9	GKP w odległości 18m od anteny radioliniowej az. 306°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°50'30.8" 16°33'43.2"
10	GKP w odległości 54m od anteny radioliniowej az. 306°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'31.6" 16°33'41.8"
11	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	0.005	0.008	0.1	51°50'31.2" 16°33'43.6"
12	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°50'31.9" 16°33'42.8"
13	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 331°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'33.7" 16°33'41.4"
14	GKP w odległości 17m od anteny radioliniowej az. 132°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'30.1" 16°33'44.6"
15	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 123°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'29.8" 16°33'45.7"
16	GKP w odległości 71m od anteny radioliniowej az. 132°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'29.0" 16°33'46.8"
17	GKP w odległości 65m od anteny radioliniowej az. 123°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'29.4" 16°33'46.8"
18	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°50'30.1" 16°33'45.4"
19	GKP w odległości 64m od anteny sektorowej az. 101°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'30.1" 16°33'47.5"
20	GKP w odległości 118m od anteny sektorowej az. 101°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'29.8" 16°33'50.4"
21	DPP - Przy drzwiach wejściowych kamienicy - zamknięte	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'30.1" 16°33'49.7"
22	DPP - Przy drzwiach wejściowych kamienicy - brak właścicieli	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'29.4" 16°33'48.2"
23	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budyńku w budowie, na parterze, ul. Kasprowicza	2.0	0.004	0.006	0.09	51°50'31.2" 16°33'48.6"
24	GKP w odległości 94m od anteny radioliniowej az. 29°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'33.4" 16°33'46.4"
25	DPP - W bramie budynku magazynowego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'33.0" 16°33'44.6"
26	DPP - W bramie budynku magazynowego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'32.6" 16°33'45.0"
27	DPP - W bramie opuszczonego budynku magazynowego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'28.7" 16°33'40.0"
28	DPP - W bramie budynku magazynowego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'30.8" 16°33'40.7"
29	PKP na az. 265° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°50'30.5" 16°33'42.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

30	PKP na az. 250° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°50'30.1" 16°33'41.8"
31	PKP na az. 237° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°50'29.8" 16°33'42.1"
32	PKP na az. 223° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°50'29.4" 16°33'42.1"
33	PKP na az. 210° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.006	0.008	0.11	51°50'29.0" 16°33'42.5"
34	PKP na az. 195° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 230°	2.0	0.005	0.008	0.1	51°50'29.0" 16°33'43.2"
35	PKP na az. 136° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°50'29.4" 16°33'46.1"
36	PKP na az. 121° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°50'29.8" 16°33'46.1"
37	PKP na az. 108° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°50'30.1" 16°33'46.4"
38	PKP na az. 94° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°50'30.5" 16°33'46.8"
39	PKP na az. 81° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°50'30.8" 16°33'46.8"
40	PKP na az. 66° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 101°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°50'31.2" 16°33'46.8"
41	PKP na az. 6° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	0.005	0.008	0.1	51°50'31.6" 16°33'43.9"
42	PKP na az. 351° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°50'31.6" 16°33'43.9"
43	PKP na az. 338° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	0.006	0.009	0.13	51°50'31.6" 16°33'43.2"
44	PKP na az. 324° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	0.005	0.008	0.1	51°50'31.6" 16°33'42.8"
45	PKP na az. 311° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	0.006	0.009	0.12	51°50'31.6" 16°33'42.8"
46	PKP na az. 296° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 331°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°50'31.2" 16°33'42.1"
-	GKP w odległości 344m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'23.3" 16°33'30.2"
-	GKP w odległości 192m od anteny sektorowej az. 331°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'36.2" 16°33'39.2"
-	GKP w odległości 228m od anteny sektorowej az. 101°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'29.0" 16°33'55.8"
50	DPP - w uchylonym oknie w maszynowni piętro 7, ul. Święciechowska 2	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°50'30.1" 16°33'43.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 45001 (65001N!) PLS_LESZNO_SWIECICHOWSKA, dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2024-02-20
08:57


Sprawozdanie autoryzował:

Tomasz
Zborowski

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Zborowski
Data: 2024.02.20
10:18:35 +01'00'





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 45001 (65001N!) PLS_LESZNO_SWIECICHOWSKA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PLS_LESZNO_SWIECICHOWSKA (65001N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 45001 (65001N!) PLS_LESZNO_SWIECICHOWSKA

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej