

Kosztorys ofertowy

Przebudowa ulicy Witolda Lutosławskiego w Lesznie

L.p.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,091		
II			ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	45100000-8	01.02.04	Rozebranie obrzeża betonowego 6*20 wraz z ławą betonową z odwiezieniem urobku poza teren budowy	m	4,00		
3	45100000-8	01.02.04	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych poza teren budowy	m³	0,10		
III			ROBOTY ZIEMNE				
4	45111200-0	02.01.01	Wykonanie wykopów - koryta łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy, grunt kat. III-IV	m³	167,80		
5	45111200-0	02.01.01	Wykonanie wykopów o głęb. do 2,00 m na odkład, gruntkat. II-III pod studzienki ściekowe i przykanaliki	m³	7,50		
6	45111200-0	02.01.01	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szer. 0,80-2.50 i głęb. do 2,00 m, grunt kat. II-III	m³	7,27		
7	45111200-0	02.01.01	Wywóz nadmiaru gruntu kat II-III z terenu budowy, z załadunkiem	m³	0,23		
IV			ODWODNIENIE				
8	45232452-5	03.02.01	Studzienki ściekowe z rur prefabrykowanych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem, głębokość studzienki 2,00 m wraz z kratą żeliwną typu ciężkiego	szt	1		
9	45232452-5	03.02.01	Przykanaliki z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, rury SN 8 lite	m	2,50		
10	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	2		
11	45232452-5	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	3		
V			PODBUDOWA				
12	45233140-2	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, grunt kat. III-IV	m²	390,50		
13	45233140-2	04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=5 MPa, warstwa grub. 12 cm	m²	390,50		
14	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 20 cm	m²	390,50		
VI			ELEMENTY ULIC				
15	45233140-2	08.03.01	Ustawienie (opornika) obrzeża betonowego 8x30 wibroprasowanego 8*30*100 na ławie				

			betonowej z oporem w ilości 0,03 m³/mb	m	131,40		
16	45233140-2	08.05.02	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o wym. 8x10x20 /kolor szary/ na ławie betonowej zwykłej w ilości 0,02 m³/mb	m²	17,50		
VII			NAWIERZCHNIA				
22	45233140-2	05.03.23	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm /kolor szary/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3 cm	m²	373,00		

Razem netto	zł	
Podatek VAT 23%	zł	
Ogółem brutto	zł	

Słownie:

.....

Sporządził:

.....