

Przedmiar robót

Budowa ul. Mierniczej w Lesznie Nawierzchnia miejsc postojowych, drogi manewrowej, zjazdów i ciągu pieszo-rowerowego

L.p.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,205
II			ROBOTY ZIEMNE		
2	45111200-0	02.01.01	Roboty ziemne - wykopy z załadunkiem i odwozem poza teren budowy $407,50 \times 0,36 + (83,70 + 228,00 + 565,00) \times 0,44$	m ³	532,45
III			ODWODNIENIE		
3	45111200-0	02.01.01	Ręczne odkopanie kabli energetycznych przy głębokości do 0.90 m i szerokości dna do 0.40 m, grunt kat. III, nałożenie na kabel rur dzielnych osłonowych A110 PS w wykopie, z ręcznym zasypianiem kabla	m	9,00
IV			PODBUDOWA		
4	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni miejsc postojowych, drogi manewrowej, ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów Obmiar wg zestawienia powierzchni i długości	m ²	1284,20
5	45233140-2	04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=5 MPa, warstwa grub. 10 cm pod miejsca postojowe Obmiar wg zestawienia powierzchni i długości	m ²	407,50
6	45233140-2	04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=5 MPa, warstwa grub. 12 cm pod drogę manewrową, ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy Obmiar wg zestawienia powierzchni i długości	m ²	876,70
7	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 15 cm pod miejsca postojowe Obmiar wg zestawienia powierzchni i długości	m ²	407,50
8	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 20 cm pod drogę manewrową, ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy Obmiar wg zestawienia powierzchni i długości	m ²	876,70
V			ELEMENTY ULIC		
9	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego 8*30 na ławie betonowej z oporem, beton kl. B15 w ilości 0,03 m3/mb Obmiar wg zestawienia powierzchni i długości	m	49,00
10	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15*30 wystającego 4 i 12 cm, na ławie betonowej z oporem, beton kl. B15 w ilości 0,0525 m3/mb Obmiar wg zestawienia powierzchni i długości $3,60 + 3,71 + 12,50 \times 2 + 4,19 + 4,24 + 4,50 + 2,50 + 3,14 + 4,84 + 5,35 + 58,55 + 4,44 + 5,92 + 25,56 + 22,10 + 2,36$	m	180,00
VI			NAWIERZCHNIA		

11	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia drogi manewrowej, miejsc postojowych i zjazdów z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3 cm Obmiar wg zestawienia powierzchni i długości	m ²	719,20
12	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm (kolor czerwony), na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3 cm Obmiar wg zestawienia powierzchni i długości	m ²	565,00
VII			ZIELEŃ		
13	45233140-2	09.01.01	Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem w terenie płaskim, warstwa grub. 15 cm wraz z obsianiem trawą z nawożeniem Obmiar wg zestawienia powierzchni i długości	m ²	1300,00

Sporządził:

Czesław Przedwojski