Parapety wew. drewniane grub. 4 cm fazowane – wg wzeru z reku ubiegłege, * zew. metalowe malowane proszkowo, zakończene profilami PCV.
Okucia oksydowane atestowane, obwiedniowe, nawiewniki higrosterowane automatycznie – w każdym oknie 1 szt.
Okna z kształtowników z nieplastyfikowanego PCV, 5-komorowych, koloru białego, wg podziału okien drewnianych,szprosy wew. o wymiarach zbliżonych do drewnicnych. Okna wzmacnione stalowymi ocynkowanymi kształtownikami na całym obwodzie ram ościeżnic i skrzydeł. Szklenie szybami zespolonymi o wsp. przenikania ciepła nie większym niż Umax - 1,1. Izolacyjność akustyczna właściwa okien rozszczelnionych o wsp. infiltracji powietrza a=0,5-1,0 m3/(mxhxdaPa¾). Tam gdzie będzie potrzeba - zastosować dodatkową dolną belkę wyrównującą - systemową. Wykonać zabudowę wg. przedstawionego schematu. PRZED WYKONANIEM OKIEN - WYMIARY TYCH OKIEN NALEŻY POBRAĆ Z NATURY I. Wymiary podano w świetle węgarka.
PARAMETRY TECHNICZNE OKIEN !!!