

Zestawienie stolarki okiennej w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ul. Maja 1							
Określenie kolumny stolarki		1	2	3	4	5	6
Nazwa / rodzaj							
Oznaczenie		O1	O2	O2	O2	O2	O3
Schemat		oddz. opracowanie	oddz. opracowanie	oddz. opracowanie	oddz. opracowanie	oddz. opracowanie	oddz. opracowanie
Wymiar w świetle ościeży wew.	So w cm	117	101	101	120	140	101
	Ho w cm	105	175	213	213	216	220
Powierzchnia okna w m2		1,23	1,77	2,15	2,56	3,02	2,22
Łączna pow. okien w m2		3,69	3,54	23,66	5,11	3,02	4,44
Ilość (szt)	SUTERENA	-	-	-	-	-	-
	PARTER	-	-	11	2	-	2
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
	II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
	III PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
	KL. SCHODOWA	3	2	-	-	1	-
	RAZEM W BUDYNKU	3	2	11	2	1	2
Łączna ilość okien do wykonania:		3	2	8	2	1	2
Lokalizacja:	kl. Schodowa gt.	kl. Schodowa i holl	D201 i D202 (4 szt.)	D201 i D202	holl i pietra przy w.c.	D101 i D102	kl. Schodowa + holl
			D203 (3 szt.)	D101 i D102			
			D101 i D102 (3+1 szt.)				
Parapety	brak	wew. szer. 35 cm	wew. szer. 35 cm	wew. szer. 35 cm	wew. szer. 35 cm	wew. szer. 35 cm	wew. szer. 30cm
WARUNKI SPECJALNE:	parapetzew. metalowy , malowany proszkowo w kolorze brązowym (czekolada) z końcówkami zabezpiez. I obrobka ościeży okiennych szer. 20 cm	parapetzew. metalowy , malowany proszkowo w kolorze brązowym (czekolada) szer. 10 cm nakładany na istniejące opierzenie gzymu środkowego, obrobka ościeży okiennych. Parapet wew. z płyty laminowanej grub. 3 cm z krawędzią wyoblona, kolor biały. W oknach tych występują elem. dekoracyjne jak: listwa pozioma środkowa, listwa przymykowa z głowicą, listwą ozdobną i stópką. Wzory zbliżone do istniejących - najlepiej z PCV.	parapetzew. metalowy , malowany proszkowo w kolorze brązowym (czekolada) szer. 10 cm nakładany na istniejące opierzenie gzymu środkowego, obrobka ościeży okiennych. Parapet wew. z płyty laminowanej grub. 3 cm z krawędzią wyoblona, kolor biały. W oknach tych występują elem. dekoracyjne jak: listwa pozioma środkowa, listwa przymykowa z głowicą, listwą ozdobną i stópką. Wzory zbliżone do istniejących - najlepiej z PCV.	parapetzew. metalowy , malowany proszkowo w kolorze brązowym (czekolada) szer. 10 cm nakładany na istniejące opierzenie gzymu środkowego, obrobka ościeży okiennych. Parapet wew. z płyty laminowanej grub. 3 cm z krawędzią wyoblona, kolor biały. W oknach tych występują elem. dekoracyjne jak: listwa pozioma środkowa, listwa przymykowa z głowicą, listwą ozdobną i stópką. Wzory zbliżone do istniejących - najlepiej z PCV.	parapetzew. metalowy , malowany proszkowo w kolorze brązowym (czekolada) szer. 10 cm nakładany na istniejące opierzenie gzymu środkowego, obrobka ościeży okiennych. Parapet wew. z płyty laminowanej grub. 3 cm z krawędzią wyoblona, kolor biały. W oknach tych występują elem. dekoracyjne jak: listwa pozioma środkowa, listwa przymykowa z głowicą, listwą ozdobną i stópką. Wzory zbliżone do istniejących - najlepiej z PCV.	parapetzew. metalowy , malowany proszkowo w kolorze brązowym (czekolada) szer. 10 cm nakładany na istniejące opierzenie gzymu środkowego, obrobka ościeży okiennych. Parapet wew. z płyty laminowanej grub. 3 cm z krawędzią wyoblona, kolor biały. W oknach tych występują elem. dekoracyjne jak: listwa pozioma środkowa, listwa przymykowa z głowicą, listwą ozdobną i stópką. Wzory zbliżone do istniejących - najlepiej z PCV.	parapetzew. metalowy , malowany proszkowo w kolorze brązowym (czekolada) z końcówkami zabezpiez. I obrobka ościeży okiennych. Parapet wew. z płyty laminowanej grub. 3 cm z krawędzią wyoblona, kolor biały.
Parametry techniczne okien:	Okna z kształowników z nieplastifikowanego PCV, 5-komorowych, koloru białego, wg podziału okien drewnianych, szprosły wew. (między szybowe) o wymiarach zbliżonych do drewnianych. okien rozszczelnionych o wsp. infiltracji powietrza a=0,5-1,0 m3/(mxhxdPa2/3). W razie potrzeby - zastosować dodatkową systemową dolną belkę wyrównującą. Wykonać zabudowę wg. przedstawionego schematu. Od zew. z obróbką ościeży. Okucia oksydowane atestowane, obwieńdione, nawiewniki higrosterowane automatycznie - w każdym oknie 1 szt. PRZED WYKONANIEM OKIEN - WYMIARY TYCH OKIEN NALEŻY POBRAĆ Z NATURY I. Wymiary podano w świetle ościeży wew.						